

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА (согласно приложению III)

№ T300-N1-D&W -3-O10 2013-07-01

1. Единый идентификационный код типового изделия: ДЫМОХОД **ULTRA** 010500, 010501, 010502, 010503, 010504, 010505, 020506, 020507, 010404, 010405, 010406, 010407, 028151, 028152, 028153, 028154, 028158, 028159.

2. Номер типа, партии, серии или любого другого элемента, позволяющего идентифицировать строительное изделие в соответствии со статьей 11, пунктом 4: ПАРТИЯ СОГЛАСНО МАРКИРОВКЕ/ОТТИСКУ НА ИЗДЕЛИИ дата XX/XX/XX ДЫМОХОД ТИПА **ULTRA** СМ. ИЗДЕЛИЕ И/ИЛИ УПАКОВКУ

3. Предусмотренное применение строительного изделия согласно соответствующей гармонизированной технической спецификации, как предусмотрено изготовителем:
 ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1806 (издание июль 2006 г.) В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДЫМОХОДНОЙ СИСТЕМЫ, ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В АТМОСФЕРУ.

4. Имя, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированный товарный знак и адрес изготовителя в соответствии со статьей 11, пунктом 5:
 GRUPPO EFFE2 spa – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: ВИА СКОВИЦЦЕ №1 – 36033 ИЗОЛА ВИЧЕНТИНА (ВИЧЕНЦА) ИТАЛИЯ

5. При необходимости имя и адрес уполномоченного лица, полномочия которого распространяются на действия, указанные в статье 12, пункте 2: Не применяется.

6. Система или системы оценки и проверки постоянства характеристик качества строительного изделия согласно приложению V: СИСТЕМА 2+

7. В случае декларации характеристик качества строительного изделия, на которое распространяется действие гармонизированного стандарта:

Сертификационная организация СТМNC №1519 выполнила согласно системе 2+

- первоначальный осмотр производственного предприятия и контроля производства на заводе;
- непрерывное наблюдение, оценку и контроль производства на заводе.

и выдала сертификат соответствия контроля производства на заводе.

8. В случае строительного изделия, для которого была выдана европейская техническая оценка: Не применяется

9. Заявленные характеристики качества

Основные характеристики (см. примечание 1)	Характеристики качества (см. примечание 2)	Гармонизированная техническая спецификация (см. примечание 3) EN1806:2006
Огнестойкость	O10 для T300 O0 для T200	15.1.2 Испытание на устойчивость к возгоранию сажи 8 Газонепроницаемость и стойкость к тепловой нагрузке
Огнестойкость, снаружи наружу	NPD	15 Снаружи наружу
Герметичность/газопроницаемость	N1 для T300 P1 для T200	8 Газонепроницаемость и стойкость к тепловой нагрузке
Стойкость к потоку	0,0015	13 Стойкость к потоку
Тепловое сопротивление	0,12 (м ² .К)/Вт	14 Тепловое сопротивление
Стойкость к перепадам температур	T300 T200	8 Газонепроницаемость и стойкость к тепловой нагрузке
Химическая/коррозионная стойкость	D&W	9 Стойкость к конденсату
Химическая стойкость	3	10 Коррозионная стойкость
Предел прочности при сжатии	Соответствует	7 Испытательная нагрузка
Долговечность: стойкость к замораживанию/оттаиванию	NPD	16 Стойкость к замораживанию/оттаиванию
Наличие загрязняющих веществ	-	

10. Характеристики качества изделия согласно пунктам 1 и 2 соответствуют характеристикам качества, заявленным в пункте 9. Настоящая декларация характеристик качества выдается под исключительную ответственность изготовителя согласно пункту 4.

Подпись за изготовителя и от его имени
 Инженер Джузеппе Али
 Председатель Совета директоров Gruppo Effe2
 Изола Вичентина (Виченца) 01/07/2013

(подпись)

ПУНКТ III ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Статья 11

Обязанности изготовителей

2. Изготовители обязаны хранить техническую документацию и декларацию характеристик качества в течение десяти лет с момента внедрения строительного изделия на рынок.



Сертификационная организация №1519



GRUPPO
EFFE 2
S.p.A.

via Scovizze, 1 - 36033 Isola Vicentina (VI) ITALY

13

T300-N1-D&W-3-O10 2013-07-01

T200-P1-D&W-3-O0

EN 1806-2006

Дымоход из керамической глины **ULTRA**, образующий комплексную дымоходную систему для отвода продуктов сгорания в атмосферу

Предел прочности при сжатии: положительный

Стойкость к потоку: 0,0015 м

Тепловое сопротивление: 0,12 (м².К)/Вт

Стойкость к перепадам температур: T300, T200

Стойкость к замораживанию/оттаиванию: NPD

Наличие загрязняющих веществ: -

* Дымоход не должен подвергаться действию воды. Следует обеспечить изоляцию дымохода посредством изоляционной плиты или ее эквивалента и штукатурки или водонепроницаемой краски.



GRUPPO
EFFE 2
S.p.A.

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Alt'